

MX シリーズサブクラス仕様表

MX Series subclass specifications

Technische Daten für die Unterklassen der Baureihe MX

MX3200



用途 Application Verwendungszweck	生地の厚さ Fabric weight Stoffgewicht	サブクラス Subclass Unterklasse	針数 (本) Number of needles Anzahl der Nadeln	糸数 (本) Number of threads Anzahl der Fäden	針幅 Needle space Nadelabstand (mm)	かがり幅 Overedge width Überstichbreite (mm)	縫い目長さ Stitch length Stichlänge (mm)	差動比 Diff. feed ratio Differential-transport-verhältnis	押工上がり量 Presser foot lift Presserfußhub (mm)	最高回転数 Max. speed Max. Drehzahl (r.p.m.)
地縫い Plain seaming Allgemeine Näharbeiten	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX3216-02/223	2	5	3	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,500
	中厚～厚 Medium — Heavy Mittelschwer — Schwer	MX3216-03/333	2	5	3 5	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	極厚(デニム) Extra heavy (denim) Sehr schwer (Jeansstoff)	MX3216-A04/435	2	5	5	6	0.8 - 5	0.8 - 1.5	7	6,500
	中厚～厚 Medium — Heavy Mittelschwer — Schwer	MX3244-03/333	3	6	3×2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
ヒダ取り Shirring Kräuseln	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX3216-42/233	2	5	3	4	0.6 - 3.2	0.85 - 2.8	5	7,000
ヒダ取りパイピング Shirring & Piping Kräuseln & Paspeln	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX3216-42P2/233	2	5	3	4	0.6 - 3.2	0.85 - 2.8	5	7,000

MX5200

地縫い Plain seaming Allgemeine Näharbeiten	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX5204-02/233	1	3	—	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	8,000
	中厚～厚 Medium — Heavy Mittelschwer — Schwer	MX5214-M03/333	2	4	2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,500
巻き縫い Turn-down hemming Nach unten umgeschlagene Säume (Rollsaum)	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX5204-32R2/223L	1	3	—	1.5	0.6 - 3.2	0.7 - 2	5	8,000
テープ付け Inserting tape Band einnähen	中厚～厚 Medium — Heavy Mittelschwer — Schwer	MX5214-M53/333	2	4	2	4	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	5.5	7,500
地縫い・裾引き Plain seaming/ Blindstitch hemming Allgemeine Näharbeiten/ Blickstichsäumen	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX5204-02H/223	1	3	—	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	8,000
裾引き Blindstitch hemming Blickstichsäumen	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX5205-12/223	1	3	—	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	8,000
テープ付け Inserting tape Band einnähen	厚～極厚 Heavy — Extra heavy Schwer — Sehr Schwer	MX5214-54/443	2	4	2	4	0.6 - 2.4	1.1 - 3.8	7	6,500
バックタック Backlatching Nahtanfangsverriegelung	薄～中厚 Light — Medium Leicht — Mittelschwer	MX5204-82/233	1	3	—	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	4.5	8,000
	中厚～厚 Medium — Heavy Mittelschwer — Schwer	MX5214-83/323	2	4	2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,500

縫目形式 Stitch type Stichtyp	504, 505, 514, 516, 514+401
使用針 Needle size Nadelgröße	DC×27 #9, 11, 14, 21
本体寸法 Machine size Maschinenabmessung	W : 370mm D : 285mm H : 300mm

乾燥重量 Net weight (head only) Nettogewicht (nur Maschinenoberteil)	27kg
総重量 Gross weight (with accessories) Bruttogewicht (mit Zubehör)	35kg
騒音値 Working noise level Geräuschpegel beim Betrieb	n=7,200r.p.m. : LpA ≤ 84.7dB(A) DIN 45635 48A-1 準拠 Noise measurement according to DIN 45635 48A-1 Geräuschmessung gemäß DIN 45635 48A-1